

CMIV/NC-V - Membranventil innv. lim pneumatisk (NC) FPM

Beskrivelse

- PVC-membranventil, 2- veis
- Innvendig lim
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Membran, se nedenfor
- PN 6 opp til 40°C
- Maks 60°C
- FPM
- Tilkobling styrluft 1/8"
- Styretrykk 4-7 Bar maks 40°C
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

CMIV/NC-V - Membranventil innv. lim pneumatisk (NC) FPM

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	Membran	B	C	X	L	H	Ra
CMIV/NC-V-016	16	12	Viton	98	38	34	14	75	G 1/4"
CMIV/NC-V-020	20	15	Viton	98	38	34	16	75	G 1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no