

FKOC/DA-E - Spjeldventil pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivelse

- CPVC- spjeldventil
- Pneumatisk dobbelt virkende
- For innspenning mellom flens eller lugget
- Tetning i EPDM
- PN 10
- Tilkobling styrtrykk: 1/4"
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestendig
- Klaff: CPVC
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull ved forespørsel.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FKOC/DA-E - Spjeldventil pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	Liner	Z	Don	Min. styretrykk	H	E1xE	B2	B4
FKOC/DA-E-050	50	40	EPDM	33	PP00	6 Bar	132	155x86	60	209
FKOC/DA-E-063	63	50	EPDM	43	PP00	6 Bar	147	155x86	70	215
FKOC/DA-E-075	75	65	EPDM	46	PP00	6 Bar	165	155x86	80	222
FKOC/DA-E-090	90	80	EPDM	49	PP10	6 Bar	185	210x94	93	253
FKOC/DA-E-110	110	100	EPDM	56	PP10	5 Bar	211	228x104	107	110
FKOC/DA-E-140	140	125	EPDM	64	PP10	6 Bar	240	228x104	120	297
FKOC/DA-E-160	160	150	EPDM	70	PP20	5 Bar	268	280x120	134	325
FKOC/DA-E-225	225	200	EPDM	71	PP20	5 Bar	323	310x134	161	399
FKOC/DA-E-280	280	250	EPDM	114	PA30	5 Bar	405	390x163	210	453
FKOC/DA-E-315	315	300	EPDM	114	PA30	6 Bar	475	390x163	245	510

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no