

## FKOM/RM-E - Spjeldventil med gir EPDM

### Beskrivelse

- PP- spjeldventil
- Hus: Glassfylt PP, UV -beskyttet
- EPDM
- Klaff PP
- PN 10
- Maks 90
- Gir.
- Montering av aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør.
- Kontrollere fri gang av spjeld i krage før montering.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## FKOM/RM-E - Spjeldventil med gir EPDM

### Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	PN	B2	B5	B6	H	Z	G	G1	NRF
FKOM/RM-E-075	75	65	10	80	174	146	165	46	48	135	5601536
FKOM/RM-E-090	90	80	10	93	188	160	185	49	48	135	5601537
FKOM/RM-E-110	110	100	10	107	202	174	211	56	48	135	5601538
FKOM/RM-E-140	140	125	10	120	222	194	240	64	48	144	5601539
FKOM/RM-E-160	160	150	10	134	235	207	268	70	48	144	5601541
FKOM/RM-E-225	225	200	10	161	287	256	323	71	65	204	5601542
FKOM/RM-E-280	280	250	10	210	317	281	405	114	88	236	5601543
FKOM/RM-E-315	315	300	10	210	317	281	405	114	88	236	5601544
FKOM/RM-E-355	355	350	7	280	438	390	530	129	88	361	5601346
FKOM/RM-E-400	400	400	6	306	438	390	594	169	88	361	5601347

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no