

FTV - Flottørventil

Beskrivelse

Bruksområde: Ventilen kan monteres gjennom tankgjennomføring direkte i tankvegg eller gjennom en enkel rørmontering i toppen av tanken. Ventilene holder automatisk nivået i tanken.

- Flyteventil hel i plast
- 1/2" - 1" innv. gjenge
- 1 1/2"-2" utv. gjenge
- Maks arbeidstrykk 6 Bar
- Maks temperatur 60°C
- PVDF og PP 1 1/2"-2" ved forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FTV - Flottørventil

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	G	Material	Pakning	A	B	C	D
FTV-0501E	1/2"	PVC	EPDM	76	107	15	305
FTV-0751E	3/4"	PVC	EPDM	89	127	21	343
FTV-1001E	1"	PVC	EPDM	89	127	21	343
FTV-1501E	1 1/2"	PVC	EPDM	102	122	43	457
FTV-2001E	2"	PVC	EPDM	102	122	43	457
FTV-0501V	1/2"	PVC	Viton	76	107	15	305
FTV-0751V	3/4"	PVC	Viton	89	127	21	343
FTV-1001V	1"	PVC	Viton	89	127	21	343
FTV-0502E	1/2"	PP	EPDM	76	107	15	305
FTV-0752E	3/4"	PP	EPDM	89	127	21	343
FTV-1002E	1"	PP	EPDM	89	127	21	343
FTV-1002V	1"	PP	Viton	89	127	21	343

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no