

M/VM - Membran til ventil VM

Beskrivelse

Erstatningsmembran til membranventiler type MK, DK samt eldre VM, 385, 587 og 985.

På den lille avtrekkeren står det en kode som indikerer materialtype i membranet, dette står på væskesiden av membranet.

1 – EPDM

2 – FPM, Viton®

4 – NBR, Perbunan®

5 – CSM, Hypalon®

30 – PTFE med EPDM- støtte

Ved bytte av membran, bytt også o-ringene i ventilunionene om det finnes slike.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

M/VM - Membran til ventil VM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	Material
M/DK-E-025	DK d20-25mm	EPDM
M/VM-E-032	20-32mm (DK d32-40mm)	EPDM
M/VM-E-050	40-50mm (DK d50mm)	EPDM
M/VM-E-063	63mm (DK d63-75mm)	EPDM
M/VM-E-090	75-90mm	EPDM
M/VM-E-110	110mm	EPDM
M/DK-P-025	DK d20-25mm	PTFE
M/VM-P-032	20-32mm (DK d32-40mm)	PTFE
M/VM-P-050	40-50mm (DK50mm)	PTFE
M/VM-P-063	63mm (DK d63-75mm)	PTFE
M/VM-P-090	75-90mm	PTFE
M/VM-P-110	110mm	PTFE
M/DK-V-025	DK d20-25mm	FPM
M/VM-V-032	20-32mm (DK d32-40mm)	FPM
M/VM-V-050	40-50mm (DK 50mm)	FPM
M/VM-V-063	63mm (DK d63-75mm)	FPM
M/VM-V-090	75-90mm	FPM
M/VM-V-110	110mm	FPM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no