

## TY40U - T-rør 45°

### Beskrivelse

- PVC-T-rør 45°
- Innvendig lim
- PN16 d20-d110
- PN 10 d125-d160
- PN 6 d200-d250

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## TY40U - T-rør 45°

### Teknisk spesifisering

Artikkelnr	d	L	Z	Z2	E	NRF
TY40U-020	20	16	7	29	28	2439588
TY40U-025	25	19	7	36	34	2439589
TY40U-032	32	22	8	44	42	2439591
TY40U-040	40	26	10	54	51	2439592
TY40U-050	50	31	12	65	61	2439593
TY40U-063	63	38	14	80	75	2439594
TY40U-075	75	44	17	102	91	2435169
TY40U-090	90	51	20	121	105	2435179
TY40U-110	110	61	24	148	129	2435189
TY40U-160	160	86	39	206	182	
TY40U-125-P						
TY40U-140-P						

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## TY40U - T-rør 45°

### Teknisk spesifisering

Artikkelnr	d	L	Z	Z2	E	NRF
TY40U-160-P	160	86	35	200	189	
TY40U-200-P	200	107	49	266		
TY40U-225-P	225	120	55	297		
TY40U-250-P	250	132	60	330		

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no