

Utskillealarm - OSA 3

Beskrivelse

- Nivåalarm for fett- og oljeutskillere.
- Nivå- og høynivåalarm for utskillere. Alarmen er basert på kapasitiv teknikk for bruk i fett- og oljeutskillere.
- Systemet består av en alarmenthet og 1-3 sensorer.
- Følgende sensorer finnes:
 - -Nivåsensor (ES4), Lengde 220mm
 - -Høynivåsensor (R6-Spesial), Lengde 100mm
 - -Slamsensor (ES8), bestilles separat
- Kan kjøpes med en, to eller alle tre sensorer.
- For veggmontasje. Frontpanel med integrerte touchknapper og bakgrunnsbelyst LCD-display 4 x 21 tegn.
- Kapslingsgrad IP 65.
- Mål: B:175 H:125 D:75 mm
- Kabelanslutninger: 4 stk (7-10 mm)
- Spenning: 230V AC
- Reléutgang: 2 stk vekslende programmerbare, 250 V AC / 5 A / 100 VA
- Omgivelsestemperatur: 0 - 40 ° C
- Akustisk alarm: Integrert
- Maks lengde sensorkabel: 200 m



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Utskulleralarm - OSA 3

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	Givere
KE-13392	ES4 + R6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no