


FKOM/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC)

- PP-spjeldventil
- Pneumatisk (NC)
- PN 10
- Maks 90
- Kontrollerer fri gang av spjeldblad i kragen før montering.
- Tilkobling styrtrykk: 1/4" Namur
- Styrtrykk maks 8 Bar
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestendig
- Klaff: PP
- Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull ved forespørsel.




Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styrtrykk	Z
FKOM/NC-E-050	50	40	60.0	209.0	PP10S	155x86	132	EPDM	6 Bar	33
FKOM/NC-E-063	63	50	70.0	232.0	PP10S	210x94	147	EPDM	6 Bar	43
FKOM/NC-E-075	75	65	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	EPDM	6 Bar	46
FKOM/NC-E-090	90	80	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	EPDM	7 Bar	49
FKOM/NC-E-110	110	100	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	EPDM	7 Bar	56
FKOM/NC-E-140	140	125	120.0	339.0	PP20S	310x134	240	EPDM	7 Bar	64
FKOM/NC-E-160	160	150	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	EPDM	7 Bar	70
FKOM/NC-E-225	225	200	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	EPDM	7 Bar	71
FKOM/NC-E-280	280	250	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	EPDM	7 Bar	114
FKOM/NC-E-315	315	300	245.0	595.0	PA50S	575x220	475	EPDM	7 Bar	114
FKOM/NC-V-050	50	40	60.0	209.0	PP10S	155x86	132	VITON	6 Bar	33
FKOM/NC-V-063	63	50	70.0	232.0	PP10S	210x94	147	VITON	6 Bar	43
FKOM/NC-V-075	75	65	80.0	239.0	PP10S	210x94	165	VITON	6 Bar	46
FKOM/NC-V-090	90	80	93.0	263.0	PP10S	228x104	185	VITON	7 Bar	49
FKOM/NC-V-110	110	100	107.0	292.0	PP20S	280x120	211	VITON	7 Bar	56
FKOM/NC-V-140	140	125	120.0	339.0	PP20S	310x134	240	VITON	7 Bar	64
FKOM/NC-V-160	160	150	134.0	352.0	PA25S	310x134	268	VITON	7 Bar	70
FKOM/NC-V-225	225	200	161.0	473.0	PA30S	462x176	323	VITON	7 Bar	71
FKOM/NC-V-280	280	250	210.0	538.0	PA40S	575x220	405	VITON	7 Bar	114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

FKOM/NC

Spjeldventil pneumatisk (NC)



Artikkelnr	d	DN	B2	B4	Don	E1 x E	H	Liner	Min. styretrykk	Z
FKOM/NC-V-315	315	300	245.0	595.0	PA505	575x220	475	VITON	7 Bar	114