

CMFV/DA-E - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivelse

- PVC-membranventil
- Innvendig gjenge
- Pneumatisk dobbeltvirkende (DA)
- Membran, se nedenfor
- PN 6 opp til 40°C
- Maks 60°C
- EPDM
- Tilkobling styrluft 1/8"
- Styretrykk 4-7 Bar maks 40°C
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

CMFV/DA-E - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	R	DN	Membran	B	C	X	L	H	Ra
CMFV/DA-E-R010	3/8"	12	EPDM	98	38	34	14	75	G 1/4"
CMFV/DA-E-R015	1/2"	15	EPDM	98	38	34	16	75	G 1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no