

VKDIF-V - Kuleventil innv. sveis

Beskrivelse

- PVDF-kuleventil
- Innvendig sveis
- Utrustet med Dual block, låsning av overfallsmutter, samt øre for "tag" merking.
- Fast setet, en side av ventilen er demonterbar under fullt trykk.
- PN 16
- V=FPM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIF-V - Kuleventil innv. sveis

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	DN	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1
VKDIF-V-016	16	10	74.5	102	65	54	54	29	67	40
VKDIF-V-020	20	15	73	102	65	54	54	29	67	40
VKDIF-V-025	25	20	82	114	70	65	65	34.5	85	49
VKDIF-V-032	32	25	90	126	78	73	69.5	39	85	49
VKDIF-V-040	40	32	100	141	85	86	82.5	46	108	64
VKDIF-V-050	50	40	117	164	93	98	89	52	108	64
VKDIF-V-063	63	50	144	199	111	122	108	62	134	76
VKDIF-V-075	75	65	147	213	133	162	164	87	225	175
VKDIF-V-090	90	80	168	239	149	202	177	105	327	272
VKDIF-V-110	110	100	186	268	167	236	195	129	385	330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no